

KOTLÍKOVÁ DOTACE

EkoScroll

Výrobce:
EkoScroll
Santiniho 17
Žďár nad Sázavou

Český kotel z Vysočiny

topivo:
uhlí - ořech 2
peletky



734 574 589 | 731 654 124 | info@ekoscroll.cz

www.ekoscroll.cz

Automatický kotel nové generace V 7 PLUS na hnědé uhlí ořech 2 a pelety. Kotlové těleso má pěti tahovou konstrukci se svislými výměníky, které jsou vyrobeny z 6 mm silného kotlového plechu P265GH. Spaliny na výstupu z kotle mají teplotu pouze 150 -180 °C. Tato konstrukce je sice výrobně náročnější, ale má své nesrovnatelné výhody. Svislé výměníky se nezanáší jako výměníky vodorovné a díky tomu mají delší životnost, větší účinnost a snadno se čistí. Originální konstrukční řešení a použitý kvalitní materiál kotlového tělesa zajišťují dlouholetou životnost kotle. V zimě je průměrná doba přikládání uhlí 2 až 4 dny, v přechodném období na jaře a na podzim se přikládá po 5 až 8 dnech. Kotle pro kotlíkovou dotaci se vyrábí ve výkonové řadě 19kW, 25kW, 28kW, 32kW a 38kW s levým, pravým, nebo předním provedením zásobníku paliva. Inovované litinové hořáky kotlů mají otočnou retortu (část hořáku v níž dochází ke spalování paliva). Hořák s otočnou retortou ve srovnání s hořákem s pevnou retortou mnohem lépe spaluje palivo a snadno se zbavuje spečeného popela. Pro pohon šnekového podavače jsou použity osvědčené elektromotory a převodovky od německé firmy Nord.

KOTLÍKOVÁ DOTACE